

人が集まる場所に。

顔認証機能十体温検知機能

AI 顔認証ソリューション

「ワイドダイナミックカメラ十検温」

Alカメラによる顔認証と同時に、赤外線センサーによる体温測定が可能に。 企感染症対策として、最先端な検温と顔認識テクノロジーで入館管理を強化します!



幅広いシーンで安心な環境づくりに。顔認証機能十体温検知機能※がお手伝い。



駅、空港、バスターミナル、港、各種公共交通機 関など



スポーツ観戦、運動会、 各種競技会、コンサト、 音楽祭など



名所・観光地、美術館、 博物館、学校、学習塾、 各種教育機関など



見本市、物産展、展示会・各種展示場、お祭り、初詣など



顔認証システムでセキュリティアップや サ-ビスの向上が図れます。

高性能機能により、顔認証はマスクを着用したままでも正確な顔認識を実現。 体温は測定ポイント(人物の顔)を正確に捉え、体温を検出・表示。異常のある場合は自動警報で通知します。 またICカード、指紋認証、2次元バーコードなど、さまさまな周辺機器との拡張が可能です。

顔認証システムは、さらにこんなビジネスシーンにもオススメです。

オフィス・工場・倉庫、マンション・介護 旅館・ホテル・その他宿泊施設など ショッビングモール・遊園地など 施設など

顔情報の登録で不審な人物の入場を回避で きます。また勤怠管理にも対応できます。

自動チェックイン、ルームドアのスマートキーとして入場バスとして使用でき、常連様や特定の スムースに手続きができ、セキュリティーの向上もお客様にお得なサーヒスの提供や、限定的 実現できます。 なサ-ビスを提供することか可能です。

■外観と主な仕様

Creunies



	X54
プロセッサ	クアッドコア Cortex-A7 1.8Ghz/4 コア
メモリ	2GB
液晶画面	8.0 inch IPS LCD パネル
タッチパネル	Δ
解像度	1280x800
カメラ	200 万画素 ワイドダイナミックカメラ十 200 画素 赤外線カメラ
フォトフラッドライト	LED+IRデュアルフォトフラッドライト
Wifi	Δ
bluetooth	Δ
LAN	10 / 100M
スビーカ	0
ユーサ登録(最大)	20000
保存件数:最大)	100.000
クラウド対応	0
1:N 顔認識	0
1:1 顔比較	0
未登録者検出	0
美肌対応	0
認識距離	0.3m~1. 5m
認識精度	誤検出率 1000 分の 1 で通過率 97 %
カードリーダ	Δ(IC/ID Card)
インタフェース	DCxl, USBx2, RJ45x1, RS485x1, Wiegandx1
幅 x 高さ x 奥行	128×240×20mm
電源	DC12V/2A
作動潟度	−20℃~60℃
検温誤差	±05℃
り実物と異なることがあります。	

※改良のため仕様および外観の一部を変更することがあります。また商品の色調は、印刷のため実物と

※ ○は標準装備、△はオプションとなります。

クレアニーズ株式会社

〒110-0041 東京都台東区元浅草 2-6-4 上野コアビル 7F TEL 03-6284-2065 FAX 03-6284-2064 〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代 1-2-3 コープ野村万代 2F TEL 025-282-5758 FAX 025-282-5759

URL:https://www.creunies.com

※本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。